

MF518AL

LTE CAT4 MiFi

1、简介

本产品是一款专为 LTE 4G 无线上网设计的 MiFi。

产品采用 ASR1803SC 平台，信号稳定，系统兼容性强，使用简便、性能可靠；能满足个人用户随时移动上网的需求.

ASR

ASR1803SC

CAT4

High speed

WiFi6

802.11 b/g/n/ax

WebUI

support

2、软件功能介绍

项目	详细参数
操作系统	Windows11/10/8/7, Linux, Android, Mac 10.6 以上
拨号方式	RNDIS
Web 后台	地址: 192.168.1.1, 默认登录账号: admin 默认密码: admin
软件升级	本地升级/FOTA



域格信息技术有限公司
YUGE Information Technology Co.,Ltd.

主页: <http://www.yuge-info.com>

技术支持: Support@yuge-info.com

MF518AL

LTE CAT4 MiFi

3、产品示例

样机效果图：



域格信息技术有限公司
YUGE Information Technology Co.,Ltd.

主页： <http://www.yuge-info.com>

技术支持：Support@yuge-info.com

MF518AL

LTE CAT4 MiFi

4、产品规格参数

项目	详细参数
芯片平台	ASR1803SC
内存	DRAM 256Mb+Flash ROM 64Mb
LTE 速率	LTE-FDD: 150Mbps DL / 50Mbps UL Cat4 LTE-TDD: 130Mbps DL / 35Mbps UL Cat4
频段	1. 国内版(MF518AL-CN): LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 2. 欧版(MF518AL-AU): LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B38/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 3. 美版(MF518AL-NA): LTE-FDD:B2/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA:B2/B4/B5/B8
WIFI	2.4GHz Wi-Fi6 支持 IEEE802.11 b/g/n/ax 支持 WEP/WPA2-PSK/WPA3/CCMP



域格信息技术有限公司
YUGE Information Technology Co.,Ltd.

主页: <http://www.yuge-info.com>

技术支持: Support@yuge-info.com

MF518AL

LTE CAT4 MiFi

机身尺寸	108.5mm*69.5mm*16mm
按键	开机键 x1, 恢复出厂设置按键 x1
接口	TypeC USB 2.0 x1 Nano SIM x 1 + eSIM x2 or eSIMx 3 (eSIM: QFN5*6)
显示	LCD: SPI 接口, 分辨率 172*320
电池	3000mAh
环境参数	工作温度: 0~45°C 工作湿度: 5% -95% (No Condensation) 存储温度: -20~70°C 存储湿度: 5% -95%

