

MF518B

LTE CAT4 MiFi

1、简介

本产品是一款专为 LTE 4G 无线上网设计的 MiFi。

产品采用 ASR1803SC 平台，信号稳定，系统兼容性强，使用简便、性能可靠；其内置 ASRPM802 电源芯片，可使整机功耗更低，能满足个人用户随时移动上网的需求。

ASR

ASR1803SC

CAT4

High speed

WiFi6

802.11 b/g/n/ax

WebUI

support

2、软件功能介绍

项目	详细参数
操作系统	Windows11/10/8/7, Linux, Android, Mac 10.6 以上
拨号方式	RNDIS
Web 后台	地址：192.168.1.1，默认登录账号：admin 默认密码：admin
软件升级	本地升级/FOTA

MF518B

LTE CAT4 MiFi

3、产品示例

样机效果图：



MF518B

LTE CAT4 MiFi

4、产品规格参数

项目	详细参数
芯片平台	ASR1803SC
内存	DRAM 256Mb+Flash ROM 64Mb
LTE 速率	LTE-FDD: 150Mbps DL / 50Mbps UL Cat4 LTE-TDD: 130Mbps DL / 35Mbps UL Cat4
频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8
WIFI	2.4GHz Wi-Fi6 支持 IEEE802.11 b/g/n/ax 支持 WEP/WPA2-PSK/WPA3/CCMP
机身尺寸	101.8mm*64.3mm*15.1mm
按键	开机键 x1, 恢复出厂设置按键 x1
接口	TypeC USB 2.0 x1 Nano SIM x 1+ eSIM x2 or eSIMx 3 (eSIM: QFN5*6)
显示	3 组 LED 灯分别指示: 信号、电池电量、WiFi
电池	2050mAh
环境参数	工作温度: 0~45°C 工作湿度: 5% -95% (No Condensation) 存储温度: -20~70°C 存储湿度: 5% -95%