

MF528B

LTE CAT4 MiFi&Power Bank

1、简介

本产品是一款专为 LTE 4G 无线上网设计的 MIFI&Power Bank，具有充电宝功能。

产品采用 ASR1803SC 平台，信号稳定，系统兼容性强，使用简便、性能可靠，其内置 ASRPM802 电源芯片，可使整机功耗更低。本产品既能满足个人用户随时移动上网的需求，又能移动随时给手机充电。

ASR
ASR1803SC

CAT4
High Speed

WiFi6
802.11 b/g/n/ax

Power Bank
Support

2、软件功能介绍

项目	详细参数
操作系统	Windows11/10/8/7, Linux, Android, Mac 10.6 以上
拨号方式	RNDIS
Web 后台	地址：192.168.1.1，默认登录账号：admin 默认密码：admin
软件升级	本地升级/FOTA

MF528B

LTE CAT4 MiFi&Power Bank

3、产品示例



域格信息技术有限公司
YUGE Information Technology Co.,Ltd.

主页：<http://www.yuge-info.com>

技术支持：Support@yuge-info.com

MF528B

LTE CAT4 MiFi&Power Bank

4、产品规格参数

项目	详细参数
芯片平台	ASR1803SC
内存	DRAM 256Mb+Flash ROM 64Mb
LTE 速率	LTE-FDD: 150Mbps DL / 50Mbps UL Cat4 LTE-TDD: 130Mbps DL / 35Mbps UL Cat4
频段	AU (欧洲、亚太)： LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 NA (美版)： LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B2/B4/B5/B8
WIFI	2.4GHz Wi-Fi6 支持 IEEE802.11 b/g/n/ax 支持 WEP/WPA2-PSK/WPA3/CCMP
机身尺寸	(150.5±0.2) mm * (74.2±0.2) mm * (18.9±0.2) mm
按键	开机键 x1, 恢复出厂设置按键 x1
接口	TypeC USB 2.0 x1 Nano SIM x 1 + eSIM x1 (eSIM: QFN5*6) USB-A x1 (输出最大功率 10W:5V2A)
显示	LCD: SPI 接口, 分辨率 172*320



域格信息技术有限公司
YUGE Information Technology Co.,Ltd.

主页: <http://www.yuge-info.com>

技术支持: Support@yuge-info.com

MF528B

LTE CAT4 MiFi&Power Bank

电池	8000mAh/10000mAh
环境参数	工作温度: 0~45°C 工作湿度: 5% -95% (No Condensation) 存储温度: -20~70°C 存储湿度: 5% -95%



域格信息技术有限公司
YUGE Information Technology Co.,Ltd.

主页: <http://www.yuge-info.com>

技术支持: Support@yuge-info.com