

域格 EC718 平台 YM310 W19 型号说明

一、命名规则

Y M 3 1 0 W 1 9 E E U C X

第十四位为特殊功能说明

X-普通功能，**V**-带VOLTE

第十三位表示flash大小

C-代表4+4，**S**-代表8+8

第十一、十二位表示频段信息

EU-欧/澳洲

NA-北美

JP-日本

第十位表示PCB版本

E-PCB5.0 (**A**-PCB1.0, **B**-PCB2.0, **C**-PCB3.0...以此类推)

第九位代表模块的封装形式

9-LGA

第八位代表模块类别：

1-海外

第七位代表模块采用的主控平台

W-EC718系列

第六位为空格

前五位数字字母组合为域格**cat1**模块系列型号

域格 EC718 平台 YM310 W19 型号说明

二、采购编码表

域格 EC718 平台 YM310 W19 主推 OC 说明表			
模块	频段说明	ROM+RAM	VOLTE
YM310 W19EEUCX	欧/澳/亚洲 B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41	4MB+4MB	×
YM310 W19EEUCV			√
YM310 W19EEUSX		8MB+8MB	√
YM310 W19ENACX	北美 B2/B4/B5/B12/B13/B17/B66/B71/B38/B40/B41	4MB+4MB	×
YM310 W19ENACV			√
YM310 W19ENASX		8MB+8MB	√
YM310 W19EJPCX	日本 B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28/B38/B40/B41	4MB+4MB	×
YM310 W19EJPCV			√
YM310 W19EJPSX		8MB+8MB	√
备注： 8+8 模块默认支持 VOLTE，型号最后一位 V 仅用于区分 4+4 模块对应功能			