

域格 EC716 平台 YM310 X19 型号说明

一、命名规则

Y M 3 1 0 X 1 9 A N A C X

第十四位为特殊功能说明

X-普通功能, **G**-带GPS

第十三位表示flash大小

C-代表1+2, **S**-代表1+4

第十一、十二位表示频段信息

EU-欧/澳/亚洲, **NA**-北美

第十位表示PCB版本

A-PCB1.0 (**A**-PCB1.0, **B**-PCB2.0, **C**-PCB3.0...以此类推)

第九位代表模块的封装形式

9-LGA

第八位代表模块类别:

1-海外

第七位代表模块采用的主控平台

X-EC716系列

第六位为空格

前五位数字字母组合为域格**cat1**模块系列型号

域格 EC716 平台 YM310 X19 型号说明

二、型号列表

域格 EC716 平台 YM310 X19 主推 OC 说明表			
模块	频段说明	RAM+Flash	GNSS
YM310 X19AEUCX	欧/澳/亚洲 FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD LTE: B38/B40/B41	1MB+2MB	×
YM310 X19AEUCG			√
YM310 X19AEUSX		1MB+4MB	×
YM310 X19AEUSG			√
YM310 X19ANACX	北美 FDD LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B66/B71 TDD LTE: B38/B40/B41	1MB+2MB	×
YM310 X19ANACG			√
YM310 X19ANASX		1MB+4MB	×
YM310 X19ANASG			√
备注： GNSS 包括 GPS、GLONASS、BDS、Galileo、QZSS			